



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Индивидуальный предприниматель Конышев Александр Юрьевич
ОГРНИП 316774600460458

Место жительства и адрес места осуществления деятельности: 117647, РОССИЯ, город Москва, улица Академика Капицы, дом 22, квартира 140, Телефон: +79166542657

Адрес электронной почты: pe.konyshev@gmail.com

в лице

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная торговой марки "TERMOVENT SC", типы (см. Приложение № 1 на 1 листе) и технические параметры (см. Приложение № 3 на 1 листе).

изготовитель Фирма "TERMOVENT SC" d.o.o,

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: СЕРБИЯ, 21235 Temerin, Industrijska zona bb Serbia.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8481807399, 8481805990, 8481806390, 8481309108, 8481809907, 8481808199

Серийный выпуск

Европейские директивы 2006/42/ЕС, 2014/68/EU

соответствует требованиям

ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколы испытаний № 181129/П-05И, № 181129/П-06И, № 181129/П-07И, № 181129/П-08И, № 181129/П-09И, № 181129/П-10И от 29.11.2018 г., № 181130/П-01И, № 181130/П-02И от 30.11.2018 г. – Испытательная лаборатория "Ивановский Центр Сертификации" ООО "Ивановский Фонд Сертификации" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21AЮ21). Обоснования безопасности б/н от 19.09.2017 г. Паспорта на арматуру; Инструкции по установке, эксплуатации и обслуживанию; Чертежи; Расчеты на прочность от 02.02.2017 г.; Расчеты на прочность от 03.11.2016 г.; План контроля от 23.01.2017 г.; Процедура входного контроля № TVT U 5.6.3_01; Процедура проведения визуального контроля № TVT U 5.7.7_01; Процедура подтверждения марки металла № TVT U 5.7.7_02; Процедура проверки сварных швов капиллярным методом 5.7.7_03; Протоколы заводских испытаний на: клапан с серийным номером 645.25.01/18 от 20.07.2018 г.; клапан с серийным номером 663.08.01/18 от 03.05.2018 г.; кран с серийным номером 663.08.02/18 от 03.05.2018 г.; клапан обратный с серийным номером 687.14.02/18 от 25.08.2018 г.; фильтр с серийным номером 688.07.01/18 от 28.08.2018 г.; Сертификаты на материалы; Документы о квалификации специалистов № H/S 2614, № H/S 18 2615, № H/S 18 2616, № H/S 18 2617, № H/S 18 2618 от 25.10.2018 г., № 01 202 1523/S-17 474 от 17.01.2017 г. Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза (см. Приложение № 2 на 2 листах). Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69, Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № 01 100 1334655 от 10.11.2018 г., выдан OCCK "TUV Rheinland Cert GmbH", Германия.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.11.2023 включительно



Конышев Александр Юрьевич

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RS.БЛ08.В.00454/18

Дата регистрации декларации о соответствии: 04.12.2018

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1



К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RS.БЛ08.В.00454/18

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Арматура промышленная трубопроводная торговой марки "TERMOVENT SC";	
8481807399	Клапаны запорные, типы: VENS (подтипы: VENSY, VENZA), VHP (подтипы: VHPY, VHPA), VBS (подтипы: VBSY, VBSA), VAP, VENSC, VBSC, VNS;	
8481805990	Клапаны запорно-регулирующие, типы: VENR (подтипы: VENRY, VENRA), VBR (подтипы: VBRY, VBRA), VAPR, VAC, VPC, VHPR (подтипы: VHPRY, VHPR A);	
8481806390	Задвижки, типы: GEN, GAC, GAF, GENF, GXT, GHP;	
8481309108	Клапаны обратные, типы: CLEN (подтипы: CLENY, CLENA), CLBS (подтипы: CLBSY, CLBSA), CAPL, CLWEN, CLWAPI, CSEN, CSBS, CSWEN, CSWAPI, CAPS, CHPL, CHPS;	
8481809907	Фильтры (грязеуловители), типы: SEN (подтип SENY), SBS (подтип SBSY), SAP, SHP (подтип SHPY);	
8481809907	Термодинамический конденсатоотводчик, тип TST;	
8481808199	Краны, типы: CPVP, CPV;	
8481808199	Кран высокого давления, тип CONP;	
8481809907	Клапаны переключающих устройств, тип COV.	



Заявитель


подпись

Конышев Александр
Юрьевич

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 лист 1



К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RS.БЛ08.В.00454/18

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза

Наименование продукции	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
Клапаны запорно-регулирующие	ГОСТ 12.2.063-2015	Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности
	ГОСТ 12893-2005	Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Общие технические условия
	ГОСТ Р 52760-2007	Арматура трубопроводная. Требования к маркировке и отличительной окраске
	ГОСТ 356-80	Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды
	ГОСТ Р 54808-2011	Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов
Задвижки	ГОСТ 12.2.063-2015	Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности
	ГОСТ 5762-2002	Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия
	ГОСТ Р 52760-2007	Арматура трубопроводная. Требования к маркировке и отличительной окраске
	ГОСТ 356-80	Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды
	ГОСТ Р 54808-2011	Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов
Клапаны обратные	ГОСТ 12.2.063-2015	Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности
	ГОСТ Р 53671-2009	Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные. Общие технические условия
	ГОСТ Р 52760-2007	Арматура трубопроводная. Требования к маркировке и отличительной окраске
	ГОСТ 356-80	Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды
	ГОСТ Р 54808-2011	Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов
Клапаны запорные, краны, клапан переключающих устройств	ГОСТ 12.2.063-2015	Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности
	ГОСТ Р 52760-2007	Арматура трубопроводная. Требования к маркировке и отличительной окраске
	ГОСТ 356-80	Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды



Заявитель

подпись

Конышев Александр
Юрьевич

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 лист 2

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RS.БЛ08.В.00454/18

	ГОСТ Р 54808-2011	Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов
Фильтры, термодинамический конденсатоотводчик	ГОСТ 12.2.063-2015	Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности
	ГОСТ Р 52760-2007	Арматура трубопроводная. Требования к маркировке и отличительной окраске
	ГОСТ 356-80	Арматура и детали трубопроводов. Давления условные, пробные и рабочие. Ряды



Заявитель

подпись

Коньшев Александр
Юрьевич

(Ф.И.О. заявителя)



К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RS.БЛ08.В.00454/18

Технические характеристики арматуры трубопроводной торговой марки "TERMOVENT SC" с расчетной температурой, не превышающей температуру ползучести материала корпуса (категория оборудования – 1 согласно ТР ТС 032/2013) и с расчетной температурой, превышающей температуру ползучести материала корпуса (категория оборудования – 2 согласно ТР ТС 032/2013) указаны в таблице 1

Таблица 1

Среды	Группы рабочих сред	Максимально допустимое рабочее давление, МПа	Номинальный диаметр, мм	Произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра, МПа х мм
1. Газы; 2. Пары	1	свыше 0,05 до 1 включительно	свыше 25 до 100 включительно	не нормируется
		свыше 1 до 3,5 включительно	свыше 25 до 100 включительно	до 100 включительно
	2	свыше 0,05 до 3,2 включительно	свыше 32 до 1000 включительно	свыше 100 до 350 включительно
		свыше 3,2 до 70 включительно	свыше 32 до 100 включительно	не нормируется
1. Жидкости	1	свыше 0,05 до 1 включительно	свыше 25 до 1000 включительно	свыше 200
	2	свыше 1 до 50 включительно	свыше 200 до 1000 включительно	свыше 500

Технические характеристики арматуры трубопроводной торговой марки "TERMOVENT SC" с расчетной температурой, не превышающей температуру ползучести материала корпуса (категория оборудования – 2 согласно ТР ТС 032/2013) указаны в таблице 2

Таблица 2

Среды	Группы рабочих сред	Максимально допустимое рабочее давление, МПа	Номинальный диаметр, мм	Произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра, МПа х мм
1. Газы; 2. Пары	1	свыше 0,05 до 1 включительно	свыше 100 до 350 включительно	не нормируется
		свыше 1 до 3,5 включительно	свыше 25 до 350 включительно	свыше 100 до 350 включительно
		свыше 3,5 до 70 включительно	свыше 25 до 100 включительно	не нормируется
	2	свыше 0,05 до 3,2 включительно	свыше 100 до 1000 включительно	не нормируется
		свыше 3,2 до 70 включительно	свыше 100 до 250 включительно	не нормируется
1. Жидкости	1	свыше 1 до 8 включительно	свыше 25 до 1000 включительно	свыше 200
		свыше 8 до 50 включительно	свыше 25 до 1000 включительно	свыше 350
	2	свыше 50 до 70 включительно	свыше 200 до 1000 включительно	не нормируется



Заявитель


подпись

Конышев Александр
Юрьевич

(Ф.И.О. заявителя)